



Markt- und Festplatzverteiler

im Stahlblechgehäuse

Made in Germany

MARKT- UND FESTPLATZVERTEILER

Markt- und Festplatzverteiler im Stahlblechgehäuse

Bestell-Nr. 183408

Anschlusswert: 44 kVA; 230 / 400 V, 50 Hz

Schutzart: IP 44

Gewicht: ca. 72 kg

Typ/Type: ESV 821-2

- Stromverteiler-Säule aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7035, Dach RAL 5012 (andere Farben auf Anfrage), mit abschließbarer Türe
- LED-Leuchten unter dem Dach, Innenraum und im Sockel zur Schrank- und Wegebeleuchtung
- Zur Befestigung auf bauseitigem Betonfundament
- Maße ca. B x H x T = 460 x 1500 x 260 mm (Dach überstehend)

Bestückung:

- 1 Anschlussklemme 2 x 5 x 16 mm²
- 1 Lasttrennschalter mit Sicherungen Gr. D02/3p+N, 63 A
- 1 FI-Schutzschalter RCD 4-polig, 63 A, I Δ N = 0,03 A, Typ A
- 1 CEKON Steckdose 5-polig, 32 A über LS 32 A, 3-polig C-Kennlinie
- 2 CEKON Steckdosen 5-polig, 16 A über LS 16 A, 3-polig C-Kennlinie
- 1 FI-Schutzschalter RCD 4-polig, 40 A, I Δ N = 0,03 A, Typ A
- 8 Schutzkontakt-Steckdosen 16 A über 4 LS 16 A, 1-polig B-Kennlinie

Säule anschlussfertig verdrahtet, mit Sicherungszubehör.



Schaltplan:

